

Technische Daten Technical data

Grundgewebe Basic fabric	100% PES	Farbechtheit Colour fastness	< 6
Gewicht g/m ² Weight g/sqm	340	Schwerentflammbar Fire retardant	DIN 4102 B1
Dicke Thickness mm	0.40	Warenbreite Width mm	2.400/3.000

Farbnummer Colour code	Lichttransmission ¹ Lighttransmission %	Lichtreflexion ¹ Lightreflexion %	Lichtabsorption ¹ Lightabsorption %	Öffnungsfaktor Openess factor %	Solartransmission ¹ %	Solarreflexion ¹ %	Solarabsorption ¹ %	UV Transmission %	g _{tot} ²	Abschattungsfaktor Fc ³ Shading Coefficient Fc
0420	0	79	21	0	0	68	32	0	0.35	0.50
0421	0	54	46	0	0	45	55	0	0.45	0.64
0424	0	10	90	0	0	9	91	0	0.60	0.86
0428	0	22	78	0	0	19	81	0	0.56	0.80
0429	0	7	93	0	0	7	93	0	0.61	0.88
0430	0	25	75	0	0	22	78	0	0.55	0.78
0431	0	17	83	0	0	15	85	0	0.58	0.83
0432	0	10	90	0	0	8	92	0	0.61	0.87
0433	0	9	91	0	0	8	92	0	0.61	0.87
0434	0	79	21	0	0	66	34	0	0.36	0.51



¹ DIN EN 410 – 98 ² DIN EN 13363.1 – 2003 ³ DIN EN 14501 – 2006